

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

BB12 – billboard 504 cm x 238 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 360 dpi

Wymiary w skali 1:10:

- obszar zadruku 51,4 cm x 24,8 cm + (spad 3 mm)
- obraz widzialny 50,4 cm x 23,8 cm
- obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 49,4 cm x 22,8 cm



obszar zadruku – 514 cm x 248 cm



obszar bezpieczny – 494 cm x 228 cm
(do zamieszczania tekstów)

OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!! Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BB12 – billboard 504 cm x 238 cm

ams


1. Wymiary – 504 x 238 cm
2. Kolorystyka – druk jednostronny
3. Materiał – winyl powlekany o gramaturze min. 450 g/m²

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami:
nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A.,
nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BB12_winyl), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa
BB12_winyl_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
BB12_winyl_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski



Wykończenie – kieszenie po obwodzie o szerokości 5 cm.

W celu zapewnienia poprawnej ekspozycji wydruk powinien być wykonany na winylu powlekany o gramaturze min. 450 g/m².