

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

BB18 – billboard 600 cm x 300 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 360 dpi

Wymiary w skali 1:10:

- obszar zadruku 60,6 cm x 30,6 cm + (spad 3 mm)
- obraz widzialny 60 cm x 30 cm
- obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 58 cm x 28 cm



obszar zadruku – 606 cm x 306 cm



obszar bezpieczny – 580 cm x 280 cm
(do zamieszczania tekstów)

OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!! Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BB18 – billboard 600 cm x 300 cm

ams

1. Wymiary – 600 cm x 300 cm
2. Kolorystyka – druk jednostronny
3. Materiał – winyl powlekany o gramaturze min. 450 g/m²

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami:
nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A.,
nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BB18_winyl), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:


Magazyn AMS S.A.

ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa

BB18_winyl_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

BB18_winyl_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki

Handlowiec w AMS: Jan Kowalski



Wykończenie – kieszenie po obwodzie o szerokości 5 cm.

W celu zapewnienia poprawnej ekspozycji wydruk powinien być wykonany na winylu powlekany o gramaturze min. 450 g/m².